

# 可立享 C 系列

高效会议必备



ClickShare 可立享，专业会议演示器，是一款音视频高清信号传输设备。使用可立享，只需一键点击，即可轻松连接至会议室的可视化系统。“一键惊奇”不仅帮助演示者快速在屏幕上进行演示，也使其他与会者能够更主动地参与会议。无论是笔记本电脑，还是使用 iOS 和 Android 系统的移动设备，均可实现共享。得益于可立享，会议效率得以提高，决策制定也变得更加轻松。

## 更多内容

可立享 C 系列不惧双投影机、双显示屏或超高清显示等功能和分辨率方面的超高要求，可以接收可立享按钮和移动设备的虚拟按钮发出的无线信号，是高端会议室和董事会议室的首选。

## 更优体验

可立享 C 系列允许同时显示 4 位用户的内容，可拓展至 64 个按钮无线连接到主机，随时分享内容，带来极致的可立享协作体验。此外，可立享系统的音频和视频完全同步，来自 iPad 和 iPhone 的动态内容也可使用可选的可立享链接共享到大屏幕。

## 可立享 C 系列套装

可立享 C 系列 (CSC-1) 套装包含一个存储杯、四个按钮和一台主机。附加装置需另行购买。

巴可

BARCO

Visibly yours

## 产品规格

## CSC-1

一般规格	
操作系统	Windows XP Pro、Vista Pro 和 Windows 7 Pro 32 位和 64 位、Windows 8/8.1 及 8/8.1 Pro Mac OS X 10.6、10.7、10.8、10.9
视频输出	DisplayPort、单链路 DVI-I VGA (可使用随附的转换器, 只有降低消隐才能达到最高分辨率) 在“双屏”模式下, 可通过 DVI 和 DisplayPort 或通过 VGA 和 DisplayPort 进行连接。
帧速率	最大 30 fps (软件版本 V1.03.00.0001 及以上)
输出分辨率	DVI WUXGA (1920x1200) 可立享主机软件版本 01.02.00.09 及以上提供 DisplayPort 全屏格式 (2560x1080)
输入分辨率	最大 2048x1536 (QXGA)
噪声级	最大 28dBA
屏幕上同时显示的视频源数	4
同时连接数量	64
音频	可立享主机软件版本 01.02.00.09 及以上兼容音频
兼容 iPad、iPhone 和 Android	通过可立享应用程序提供静态内容。对于 iOS 设备, 可使用可选的可立享链接和 AppleTV 显示动态内容, 可立享主机软件版本 01.02.00.09 及以上具有此功能
验证协议	WPA2-PSK
加密	AES CCMP
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n
传输距离	可立享按钮与主机之间的最大距离为 30m (100 英尺)
频段	2.4 GHz 和 5 GHz
接口	3.5mm 迷你插座上有 1 个以太网接口和 5 个 USB 模拟线路输出 (4 个后置, 1 个前置) 3.5mm 迷你插座模拟线路输入
温度范围	操作温度: +5°C 至 +40°C (+41°F 至 +104°F) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储湿度: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作湿度: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
高度	最高 3000m (9842 英尺)
使用寿命	MTBF (平均无故障时间) = 40,000h (90% 机率) MTBF = 100,000h (60% 机率) MTBF 条件: · 环境: 良好接地 · 温度: 25°C · 方法: 美国军用标准 -HDBK-217F Notice2
系统要求	<b>最低 PC 要求:</b> · CPU: Intel Pentium Dual Core 2140 - 2 * 1600 Mhz (或等同: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2000 Mhz) · 内存: 1024 MB RAM · 操作系统: Windows XP Pro/Home (SP3) (支持 Windows Vista/7, 但需要更大内存) <b>建议 PC 要求:</b> · CPU: Intel Core 2 Duo E4600 - 2 * 2400 Mhz (或等同: AMD Athlon 64 X2 4800+ - 2 * 2500 Mhz) · 内存: 2048 MB RAM · 操作系统: Windows XP Pro/Home、Windows Vista、Windows7、Windows 8 <b>MAC</b> · CPU: Intel Core 2 Duo · 内存: 2048 MB RAM · 操作系统: Mac OS X 10.6、10.7、10.8
认证	FCC/CE/CCC/无线电认证
可立享 C 系列主机尺寸	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	181mm (含天线) x 260mm x 276mm (最小) / 7.125" (含天线) x 10.236" x 10.9" (最小)
重量	2.6 kg/5.75 lb

生成日期: 2014 年 2 月 24 日  
技术规格如有更改, 恕不另行通知。  
有关最新信息, 请访问 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)。

巴可

BARCO

Visibly yours