

# 可立享 M 系列

高效会议必备



ClickShare 可立享，专业会议演示器，是一款音视频高清信号传输设备。使用可立享，只需一键点击，即可轻松连接至会议室的可视化系统。“一键惊奇”不仅帮助演示者快速在屏幕上进行演示，也使其他与会者能够更主动地参与会议。无论是笔记本电脑，还是使用 iOS 和 Android 系统的移动设备，均可实现共享。得益于可立享，会议效率得以提高，决策制定也变得更加轻松。

## 便捷的共享体验

可立享 M 系列 (CSM-1) 套装包含两个可立享按钮和一台主机。主机固定连接到会议室的可视化系统中，用于控制所有的演示操作。用户如果需要在会议室屏幕上展示演示内容，只需将按钮连接到个人电脑，打开应用程序，单击可立享按钮，其桌面内容便立即无线传输到大屏幕。在使用移动设备如智能手机或平板电脑 (iOS 或 Android 系统均可) 时，只需通过简单的应用程序即可共享内容。

## 更新更时尚的会议模式

可立享改变了会议模式，不仅关注演讲者，更注重鼓励所有与会者积极参与。通过在会议室屏幕上展示演示内容，每位与会者可以更轻松地论证其观点。该系统稳定可靠、易于使用，因此无需 IT 部门频繁施加援手。

巴可

BARCO

Visibly yours

## 产品规格

## CSM-1

一般规格	
操作系统	Windows XP/Vista/7/8/8.1 32 位和 64 位， Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9 Android 2.2 及更高版本（可立享移动应用程序）， iOS 5.0 及更高版本（可立享移动应用程序）
视频输出	HDMI（视频和音频），15 针 VGA
帧速率	最大 30 fps，具体取决于环境
输出分辨率	HDMI: 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080p) VGA: (SVGA (800x600)/XGA (1024x768)/WXGA (1280x768)/ WXGA+(1280x800)/1360 * 768/1440 * 900/1600 *1200
输入分辨率	最大 2048x1536 (QXGA)
屏幕上同时显示的视频源数	1
同时连接数量	8
音频	通过音频插孔或 HDMI 内嵌音频 16 位 22KHz（无同步）
兼容 iPad、iPhone 和 Android	通过可立享应用程序提供静态内容。
验证协议	WPA2-PSK
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n
数据率无线	最大 300Mbps
传输距离	可立享按钮与主机之间的最大距离为 30m（100 英尺），具体取决于环境
频段	2.4 GHz 和 5 GHz
电源	外部电源适配器 5V DC 输入 2.6A（包含在套装中）
接口	USB 主机 x 2 个 RJ-45 局域网端口 3.5mm 迷你插座音频模拟线路输出
温度范围	操作温度：0°C 至 +40°C（+32°F 至 +104°F） 存储温度：-10°C 至 +60°C（+14°F 至 +140°F）
湿度	存储湿度：0 至 90% 相对湿度，无冷凝 操作湿度：0 至 80% 相对湿度，无冷凝
壁式安装	包括在套装中
认证	FCC/CE/CCC/无线电认证
可立享 M 系列主机尺寸	
尺寸（高 x 宽 x 深）	不含天线：37mm x 186mm x 85mm/1.457" x 7.323" x 3.346" 含天线：125mm x 186mm x 121mm x/4.921" x 7.323" x 4.763"
重量	530g/1.17lb（包括天线）

生成日期：2014 年 2 月 24 日  
技术规格如有更改，恕不另行通知。  
有关最新信息，请访问 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)。

巴可

BARCO

Visibly yours